



- Artikelnummer: 633360
- Geheel oplosmiddelvrij
- Breed toepassingsgebied
- Geschikt voor toepassing op projecten
- Hoge aanvangs- en eindkleefkracht
- Optimaal verwerkervriendelijk
- Onbrandbaar
- Gunstig verbruik
- Bureauolstoelvast

Toepassing:

De PF50 is een geheel oplosmiddelvrije, universele dispersie vloerbedekkingslijm die geschikt is voor het verlijmen van alle typen vloerbedekkingen op diverse ondergronden. De ondergrond dient vlak, schoon, blijvend droog, trek- en drukvast te zijn. Gesloten vloerbedekkingen zoals linoleum en cushion vinyl, vereisen een vochtabsorberende ondergrond.

Vloerverwarmingsconstructies:

De PF50 kan op vloerverwarmingconstructies worden toegepast. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het egaliseren de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5°C watertemperatuur per dag.

Gebruiksaanwijzing:

- Het verbruik ligt tussen de 300-425 gram per m².
- De ondergrond dient vlak, schoon, blijvend droog, trek- en drukvast te zijn.
- De lijm opbrengen met de aanbevolen lijmkam:
 - Vertanding B1 bij het verlijmen van tapijten, naaldvilt, linoleum en kurkment.
 - Vertanding A2 bij het verlijmen van cushion vinyls.
- Op absorberende ondervloeren dient de vloerbedekking binnen 10 minuten in de natte lijm te worden geplaatst.
- Op weinig absorberende ondervloeren kan een wachttijd in acht worden genomen van 10-30 minuten (afhankelijk van absorptievermogen ondervloer, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid).
- Op volledig gesloten ondervloeren dient bij de toepassing van linoleum en cushion vinyl vooraf een egalisatielaag met een dikte van minimaal 2 mm te worden aangebracht.
- Nadat de vloerbedekking in het lijmbed is geplaatst, dient men de vloerbedekking zorgvuldig aan te wrijven en/of te walsen. Kopse kanten, lengtenaden en eventuele droogwallen stevig aandrukken.
- Geadviseerde verwerkingstemperatuur minimaal 15oC. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 40-80 % te zijn en de omgevingstemperatuur minimaal 18oC.
- Verse lijmvlekken direct met water verwijderen.

Opslag: Koel (maar wel vorstvrij), droog en in onaangebroken verpakking opslaan.

Inhoud: 13 kg.

www.unilinflooring.nl

