

### Beautifloor Lamelparketvloeren

Met een Beautifloor Lamelparket vloer haal je een prachtige écht houten vloer in huis met een warme, sfeervolle uitstraling en een optimale prijs- kwaliteitverhouding. Met diverse decoren en verschillende uitvoeringen is er voor alle woonstijlen een geschikte vloer.

De lamelparket collectie is verkrijgbaar in twee series: Boston, een geoliede houten vloer, en Miami, een gelakte houten vloer. Beide toplagen zijn ontzettend slijtvast, erg mat in afwerking en in vele verschillende behandelingen te verkrijgen.

### Opbouw

Beautifloor Lamelparket is een natuurproduct, hierdoor is iedere plank uniek en komen in de vloeren geen herhalingen voor. De Miami serie is verkrijgbaar in de afmeting 19 x 182 cm. Elke plank bevat een eiken toplaag met daaronder een haaks op elkaar geplaatste houten tussenlaag en onderlaag. Door de solide opbouw van deze 3 lagen is het parket ontzettend stabiel, met een minimale werking en een fijn loopgeluid. Daarnaast is de vloer eenvoudig verlijmd maar ook zwevend te plaatsen door de Unilic Multifit klikverbinding. Zelfs meeverhuizen is daardoor geen probleem!



### Vloerverwarming

De vloeren uit de Beautifloor Lamelparket Miami serie zijn vanwege de gunstige warmteweerstand van 0,13 m<sup>2</sup> K/W geschikt voor vloerverwarming tot een maximale oppervlaktetemperatuur van de dekvloer van 27°C.

### Onderhoud

Alle vloeren in de Miami Lamelparket collectie zijn in de fabriek voorzien van een hoogwaardige laklaag. Dit betekent dat ze na plaatsing niet behandeld hoeven te worden en direct gebruikt kunnen worden. Ook zijn ze daardoor eenvoudig in onderhoud en hebben ze een stijlvolle, matte finish met een zeer natuurlijke uitstraling. Voor reiniging en onderhoud van de vloeren adviseren wij het product Quick-Step Clean.

### Garantie

Beautifloor lamelparketvloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

**Kijk voor meer informatie over de collectie, plaatsing en onderhoud op [www.beautifloor.nl](http://www.beautifloor.nl).**

### Technische informatie:

Toplaag:	Eiken
Tussen- en onderlaag:	Sparrenhout
Afmeting strook:	190 x 1820 mm
Pakinhoud:	(6 planken) 2,075 m <sup>2</sup>
Totale dikte:	13,5 mm
Dikte toplaag:	± 2,5 mm eiken
Dikte tussenlaag:	9 mm sparrenhout lamellen (dwars)
Dikte onderlaag:	2 mm sparrenhout fineer (lang)
Brandklasse:	Dfl-s1
Thermische weerstand:	± 0,13m <sup>2</sup> K/W
Garantie:	10 jaar (privé gebruik)

### Verbinding:

Unilic® Multifit click systeem aan de lange en korte zijde.

### Behandeling toplaag:

Matte laklaag. Na installatie direct klaar voor gebruik binnenshuis.