

Beautifloor PVC Design vloeren

Dankzij een combinatie van trendy en fotorealistische dessins, voelbare oppervlaktestructuren en royale afmetingen van de stroken, zijn de Beautifloor PVC Design vloeren toonaangevend binnen dit vloerensegment. Met diverse dessins en verschillende uitvoeringen is er voor alle woonstijlen een geschikte vloer.

Beautifloor PVC Design vloeren bieden volop ruimte voor creativiteit en veel decoratieve verwerkingsmogelijkheden. Door gebruik te maken van decorstrips krijgt de vloer al een geheel andere look, maar ook legpatronen met bijvoorbeeld borderranden en visgraatmotieven zijn heel goed mogelijk.

De PVC Design collectie is verkrijgbaar in maar liefst 4 series: Artisti, Citta, Regione en Laghi.

De vloeren uit de Beautifloor PVC Design collectie serie zijn geschikt voor vloerverwarming en vloerverkoeling. Ook zijn de vloeren waterbestendig en hebben ze een aangenaam loopgeluid.

Onderhoud

Alle vloeren van PVC Design zijn eenvoudig in onderhoud met een stofzuiger, stofwisser of een licht vochtige dweil. Daarnaast zijn Beautifloor PVC Design vloeren goed beschermd tegen krassen en vlekken.

Ook zijn ze daardoor eenvoudig in onderhoud en hebben ze een stijlvolle, matte finish met een zeer natuurlijke uitstraling. Om de vloer op langere termijn in een goede conditie te houden adviseren wij de schoonmaakmiddelen van James voor de wekelijkse en grondige schoonmaak.

Garantie

Beautifloor PVC Design hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch een gebrek aan het product zijn, dan kunt u aanspraak maken op de jarenlange garantie.

Kijk voor meer informatie over de collectie, plaatsing en onderhoud op www.beautifloor.nl.



Technische informatie:

Soort vloerbedekking: Heterogene PVC met PU beschermlaag
 Afmeting: 620 x 450 mm
 Pakinhoud: 5,58 m²
 Totale dikte: 2 mm
 Dikte slijtlaag: 0,55 mm

Totaal gewicht (EN430): ca. 3600 gr/m²
 Restindruk (EN433): max. 0,03 mm
 Rolstoeltest (ISO 4918): geschikt
 Brandklasse (EN13501-1:2007): BFL-S1
 Antistatische prestatie (EN1815): < 2 kV
 Geluidsabsorptie (EN140-8): ca. 5 dB
 Warmteweerstand (EN12667): 0,019 m² K/W
 Dimensionale stabiliteit (ISO 23999:2008): < 0,20 %
 Vlekbestendigheid (ISO 26987): Zeer goed
 Lichtechtheid (ISO 105-B02): > 6
 Slijptest (EN13893): DS
 Gebruiksklasse (ISO 10582): 33 (licht industrieel gebruik)
 33 (gemiddeld project gebruik)
 Garantie: 15 jaar (residentieel)
 10 jaar (commercieel)