

Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge kwaliteits vloerreinigings- en onderhoudsproducten en reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Productinformatie

Scratchfix PU Reparatiestift

1. Productomschrijving

Speciale PU stift om enkele krassen in elastische vloeren op te vullen. Goede hechtingseigenschappen. Extra matte optiek. Snel drogend. Eenvoudige toepassing.

2. Toepassingsgebieden

Elastische af-fabriek PU vloeren of elastische vloeren welke met PU Protector zijn behandeld.

3. Gebruik

De vloer dient voor het gebruik zorgvuldig te worden gereinigd, zodat deze vetvrij is en vrij van vervuilingen. Diepere krassen allereerst met de kunststof schraper in dwarsrichting op de kras etsend bewerken, zodat opstaande randen worden verwijderd. Met de grijze schuurpad de oppervlakte evenwijdig aan de kras egaliseren. Fijn slijpstof met een licht vochtige doek opnemen.

Stift voor gebruik ca. 15 seconden krachtig schudden en na verwijdering van de dop ontluchten. (Bij eerste gebruik de penseelpunt onder water uitspoelen en met de katoenen doek afdrogen.) Hiertoe de stift met de punt naar boven toe houden en op "PRESS" drukken. Vervolgens met de punt naar beneden opnieuw op "PRESS" drukken en een druppel op een doek druppelen. De nu voorbereide penseelpunt voorzichtig en licht aantippend evenwijdig aan de kras op de vloer aanbrengen. Na droging (ca. 10 – 15 minuten) evt. glansverschillen bewerken door met de kunststof schraper in dwarsrichting op de kras te etsen.

Na gebruik de penseelpunt met water uitspoelen en drogen.

Het is aan te bevelen alle krassen aanvullend met de PU Reparatiespray na te behandelen (zie de productinformatie van de PU Reparatiespray). Eventuele glansgraad aanpassingen zijn met de grijze schuurpad te bereiken. Hiertoe licht en zonder druk in de richting van de print over de volledig gedroogde lak matteren (ca. 45 – 60 minuten droogtijd in acht nemen). Bij gedeeltelijke reparaties zijn optische verschillen met het overige deel van de vloer niet uit te sluiten (bv. glansverschillen). Dit kan alleen worden uitgesloten door volledige sanering van de vloer (bv. met PU Protector). Diepere krassen (in het zicht) kunnen niet volledig worden verwijderd.

4. Technische informatie

Glansgraad:	Extra mat = 6 – 8 GE (60°-meting)
Houdbaarheid:	Minstens 24 maanden (in ongeopende originele verpakking)
Stofdroog:	na ca. 1 – 2 minuten (afhankelijk van de ruimteklimaat voorwaarden)
Beloopbaar:	Na ca. 6 uur



Dr. Schutz Nederland BV

Productie en distributie van hoge kwaliteits vloerreinigings- en onderhoudsproducten en reinigingssystemen.

Ontwikkeling – Productie - Logistiek

Dr. Schutz Nederland BV
Utrechtsestraatweg 198B
3911 TX RHENEN

Telefoon: +31-(0)317 745 040
Fax: +31-(0)317 745 049

info@dr-schutz.nl · www.dr-schutz.nl

Productinformatie

Scratchfix PU Reparatiespray

1. Productomschrijving

Speciale blanke lak op waterbasis voor het plaatselijk saneren van krassen op elastische vloeren. Fijne krassen, evenals witbruggen op donkere oppervlakken, worden zeer goed opgevuld. Goede hechtingseigenschappen. Extra matte optiek. Snel drogend. Bestand tegen vergeling. Eenvoudige toepassing.

2. Toepassingsgebieden

Elastische af-fabriek PU vloeren of elastische vloeren welke met PU Protector zijn behandeld.

3. Gebruik

De vloer dient voor het gebruik zorgvuldig te worden gereinigd, zodat deze vetvrij is en vrij van vervuilingen. Beschadigde plaats met de grijze schuurpad voorzichtig aanslijpen, zodat eventuele opstaande randen van de kras worden geëgaliseerd. Fijn slijpstof met een licht vochtige doek opnemen. De spray voor gebruik ca. 20 seconden krachtig schudden. Als test eerst aanbrengen op een onopvallende plaats op de vloer om kleurechtheid en sterkte van de lak te testen. PU Reparatiespray op de te behandelen oppervlakte op ca. 30-40cm afstand nevelvormig sprayen. Om een optimaal resultaat te behalen dienen 2 tot 3 lagen te worden aangebracht. Tussen de lagen 5 tot 10 minuten droogtijd laten. Bij gedeeltelijke reparaties zijn optische verschillen met het overige deel van de vloer niet uit te sluiten (bv. glansverschillen). Dit kan alleen worden uitgesloten door volledige sanering van de vloer (bv. met PU Protector).

4. Technische informatie

Glansgraad:	Extra mat = 6 – 8 GE (60°-meting)
Houdbaarheid:	Minstens 12 maanden (in ongeopende originele verpakking)
Stofdroog:	na ca. 15-20 minuten (afhankelijk van de ruimteklimaat voorwaarden)
Beloopbaar:	Na ca. 6 uur

Aanvullende verzegeling: Mogelijk met PU Protector na voorafgaande basisreiniging.

F+ Zeer brandbaar. Dampen kunnen slaperigheid en benauwdheid veroorzaken. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken. Dampen niet inademen. Verpakking staat onder druk. Beschermen tegen directe zonnestraling en temperaturen boven 50°C. Ook na gebruik verpakking niet beschadigen of verbranden. Niet op gloeiende objecten of tegen vlammen sprayen. Niet blootstellen aan brandbare bronnen – niet roken.



5. Verpakkingseenheid

400 ml – Dosis Aerosol

Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven verwerkingsvoorschriften en aanwijzingen voor het materiaal, welke voor dit product bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen voorgaande versies haar geldigheid.



Aanvullende verzegeling: Mogelijk met PU Protector na voorafgaande basisreiniging.

Afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren.

5. Verpakkingseenheid

11 ml - stift

Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven verwerkingsvoorschriften en aanwijzingen voor het materiaal, welke voor dit product bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoording en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen voorgaande versies haar geldigheid.

