

Beautifloor laminaat vloeren

De Beautifloor laminaatvloeren zijn door hun clickverbinding eenvoudig zelf te leggen. De collectie heeft in totaal maar liefst acht aantrekkelijke, actuele decors. Hierdoor is er altijd een Beautifloor laminaatvloer te vinden die past bij uw persoonlijke woonstijl.

Makkelijk te installeren

Door de uniclic verbinding is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u dus niet genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.

Vloerverwarming

Heeft u behoefte aan vloerverwarming in uw huis? Beautifloor vloeren kunt u zonder problemen (na te lezen in de vloerverwarmingsinstructie) op vloerverwarming installeren.

Comfortabel

De Beautifloor laminaatvloeren zijn comfortabel, geluidreducerend en zeer geschikt voor mensen met een allergie. Door de prachtige houtdessins, is het net alsof u een houten parketvloer in uw woning heeft liggen.

Onderhoud

Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te reinigen volgens de onderhoudsinstructies.

Afwerking

Voor de afwerking van uw Beautifloor laminaatvloer heeft u de keuze uit de uitgebreide plinten- en entreematten collectie.

Voor meer informatie m.b.t. installatie en onderhoud, verwijzen wij naar de leg- en onderhoudsinstructies



Technische informatie:

Afmeting:	1200 x 190 mm
Pakinhoud:	7 stuks (1,596 m ²)
Totale dikte:	8 mm met V2
Tand & groef systeem:	Uniclic
Gebruiksklasse (EN 685):	21, 22, 23 & 31, 32
Garantie:	20 jaar (privé gebruik) op aanvraag (project gebruik)

Slijtweerstand Taber (EN 13329):	>= 4000
Slijtklasse (EN 13329):	AC4
Impactweerstand (EN 13329):	IC2
Krasweerstand (EN 438-2, 25):	5.0 N
Bureaustoeltest (EN 13329):	Geen verandering
UV Lichtbestendigheid (EN 13329):	> 6
Vlekkengevoeligheid (EN 13329):	Klasse 5
Slipweerstand (EN 13893):	DS
Uitzettingswaarde 24h HDF (EN 13329):	< 18% Reductie
Doorgangsgeluid (ISO 717-2):	ΔLw 19 dB
Warmte weerstand (ISO 8302):	0,051 m ² K/W
Dimensionale stabiliteit (ISO 24339):	<= 0,10%
Brandklassering (EN 14041):	Cfl - S1
Emissie Formaldehyde (EN 717):	E1 <0,025 ppm