

# PF ALUFOAM +

## Technisch blad



Contactgeluidisolatie (IS)  
19 dB ΔLw




Reflectiegeluid (RWS)  
4 %




Drukweerstand (CS)  
≥ 10 kPa



Kruipweerstand (CC)  
2 kPa



Dynamische  
drukweerstand (DL)  
≥ 10.000



Warmteweerstand (R)  
0,067 m<sup>2</sup> K/W



SD Waarde (SD)  
≥ 200 meter

### Omschrijving:

De PF Alufoam+ is een ondervloer op rol geschikt voor laminaat, meerlaags- en massieve parketvloeren. De ondervloer is gemaakt van onvertakt polyethyleenschuim en voorzien van folie. De PF Alufoam+ is voorzien van een flap waardoor de ondervloer gemakkelijk te plaatsen is en is geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

### Technische gegevens:

Contactgeluidisolatie (IS) : 19dB ΔLw in combinatie met 7 mm laminaat

SD-Waarde (SD) : ≥ 200 meter

Drukweerstand (CS) : ≥ 10 kPa

*Gemeten bij 0,5mm indrukking cfr. CEN TS 16354  
voor laminaatondervloeren.*

Dikte : 3 mm  
Breedte : 100 cm (excl. flap van 20 cm)  
Lengte : 15 meter  
Kleur : wit  
Folie : gemetalliseerde folie

### Producteigenschappen:

- Makkelijk te installeren
- Werkt egaliserend
- 100% recyclebaar
- Vochtbestendig

*De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m<sup>2</sup>K/W.*

*Voor vloerkoeling is dat slechts 0.09.m<sup>2</sup>K/W.*