


PF FELT +

Ondervloer voor laminaat en parket


De geluiddempende ondervloerplaat voor laminaat en parket op basis van zachte houtvezels.




Geluidsisolerend: contactgeluidsverbetering $\Delta L_w = 19\text{db}$




Egaliseert oneffenheden tot 3 mm en overbruggt naden en scheuren



Milieuvriendelijk en composteerbaar: bevat geen schadelijke stoffen



Drukvast tot 20 ton/m²: ideaal bij klik-laminaat en parket



Thermisch isolerend: isoleert koude vloeren

Technische gegevens

Dikte : 7 mm
Afmeting : 850 x 590 mm
Verpakking : 20 platen = ca. 10,03 m²

7
MM

PF FELT +

Ondervloer voor laminaat en parket

De geluiddempende ondervloerplaat voor laminaat en parket op basis van zachte houtvezels.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. PF Felt + is een puur natuurlijk product. Het is dan ook noodzakelijk de platen 24 uur te laten acclimatiseren in de ruimte waarin ze geplaatst worden.
2. De vloer moet stofvrij en blijvend droog zijn. Is dit niet het geval, isoleer de vloer dan eerst met een dampdichte PE Folie (polyethyleenfolie) van 0,15 mm dikte (150 micron). Wij adviseren deze folie altijd te gebruiken op betonnen vloeren wanneer laminaat of parket wordt toegepast.
3. Tussen de platen onderling ca. 2 mm ruimte vrijlaten. Langs wanden, radiatoren enz. 10 mm ruimte vrijhouden.
4. De platen dienen halfsteensverband geplaatst te worden.
5. Toepassing onder laminaat en parket: plaats de platen onder een hoek van ca. 45 graden. Nooit het laminaat of parket verlijmen met de ondervloerplaten.
6. Gebruik voor het snijden van de platen een stanleymes.