

Beautifloor Klik Vinyl vloeren

Bent u op zoek naar een vloer die niet alleen mooi is, maar ook eenvoudig te installeren en onderhouden is? Dan is een Beautifloor Vinyl vloer de perfecte keuze voor u. Door de krasbestendige toplaag bent u verzekerd van jarenlang woonplezier. Bij aankoop van een Beautifloor Vinyl vloer ontvangt u, afhankelijk van de toepassing, 10 tot 20 jaar garantie. Uw Beautifloor dealer kan u hier precies over informeren.

Comfortabel

Een vinyl vloer voelt plezierig aan uw voeten en is daardoor erg comfortabel. Door de PVC toplaag en onderlaag van kurk heeft Beautifloor een prettig loopgeluid. U kunt deze vloer ook zonder enig probleem op vloerverwarming installeren. Tezamen met het geluiddempende en warmteisolerende karakter verhoogt deze vloer het woongenot.

Anti-allergisch

De Beautifloor Vinyl vloeren zijn zeer geschikt voor mensen met een allergie. De vloeren zijn namelijk antibacterieel, antistatisch en vrij van schadelijke stoffen.



Makkelijk te installeren

De vinyl toplaag van de vloeren is bevestigd op een hoogwaardige en vochtwerende HDF tussenlaag, waarbij de onderlaag van kurk is. Hierdoor zijn de vloeren uitermate sterk. Door de unieclie verbinding is de vloer niet alleen eenvoudig te installeren, maar ook nog eens makkelijk verhuisbaar. Bij een eventuele verhuizing bent u dus niet genoodzaakt een nieuwe vloer aan te schaffen.

Onderhoud

Door het vuilafstotende karakter is de vloer eenvoudig te onderhouden met een stofzuiger of door licht vochtig te reinigen. Hierdoor is de vloer niet alleen geschikt in woon-, slaapkamers en keukens, maar ook in winkels, kantoorruimten en zelfs restaurants.

Garantie

Beautifloor vloeren hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht er onverhoopt toch iets met uw vloer gebeuren, dan kunt u aanspraak maken op uw jarenlange garantie.

Kijk voor meer informatie op www.beautifloor.nl.

Technische informatie:

Afmeting:	1235 x 230 mm
Pakinhoud:	6 stuks (1,704 m ²)
Totale dikte:	9,5 mm, V0
PVC dikte:	2 mm
Dikte slijtlaag:	0,3 mm

Totaal gewicht (EN430):	ca. 9.000 g/m ²
Restindruk (EN433):	max. 0,03 mm
Rolstoeltest (EN425):	geschikt
Brandklasse (EN-ISO 9239-1):	BFL-S1
Antistatische prestatie(EN1815):	< 2 kV
Contact geluidsreductie (EN ISO 717-2):	16 dB
Warmte weerstand (EN12524):	0,088 m ² K/W
Dimensionale stabiliteit (EN434):	< 0,05%
Bestand tegen chemicalien (EN423):	goed bestand
Lichtechtheid (ISO 105):	6/7
Slijptest (EN51130)	R10, goed
Uitzettingswaarde 24h HDF (EN317):	< 8%

Gebruiksklasse (EN 13329)	32
Garantie	15 jaar (residentieel gebruik) 10 jaar (projectmatig gebruik)