

Vloerverwarming

Wij (mFLOR / Solcora) testen niet ieder soort en type vloerverwarming in verband met het enorme aanbod en de uiteenlopende kwaliteit. Wij adviseren om de voorschriften van de leverancier van de vloerverwarming op te volgen, waarbij deze dient aan te geven of het betreffende merk/type vloerverwarming geschikt is voor het door ons aangeboden type vloerbedekking. Dit geldt ook voor de eventuele ondervloer.

Gezien de hoge kwaliteit en productsamenstelling van onze vloeren verwachten wij dat dit over het algemeen mogelijk is, echter attenderen wij u er op om altijd de installatie instructies accuraat op te volgen bij de correcte externe omstandigheden.

[mFLOR Glue Down / LooseLay](#)

Watergedragen, conventionele vloerverwarming

Deze producten zijn geschikt voor water gedragen, conventionele vloerverwarming, mits de vloertemperatuur niet hoger dan 30°C graden wordt.

Elektrische met thermostaat gereguleerde vloerverwarming

Elektrische met continu thermostaat gereguleerde vloerverwarming kan alleen toegepast worden indien deze verwerkt wordt in de dekvloer (9mm). Direct contact met bekabelde systemen moet vermeden worden.

De vloertemperatuur mag niet hoger dan 30°C graden worden.

Aan- uit systemen worden afgeraden.

Infrarood vloerverwarming

Infrarood vloerverwarming wordt afgeraden met Glue Down / LooseLay producten.

Er mag geen direct contact zijn met het Glue Down / LooseLay product en de lijm en egaline kunnen de snelle opwarming over het algemeen niet aan.

Voor meer belangrijke informatie m.b.t. vloerverwarming kunt u op onderstaande link klikken:

<https://mflor.com/wp-content/uploads/2016/12/mFLOR-Vloerverwarming.pdf>

[Solcora by mFLOR, Rigid Board](#)

Watergedragen, conventionele vloerverwarming

Deze producten zijn geschikt voor water gedragen, conventionele vloerverwarming, mits de vloertemperatuur niet hoger dan 30°C graden wordt.

Elektrische met thermostaat gereguleerde vloerverwarming

Solcora is geschikt voor elektrische met thermostaat gereguleerde vloerverwarming. Direct contact met bekabelde systemen moet vermeden worden. De vloertemperatuur mag niet hoger dan 30°C graden worden.

Aan- uit systemen worden afgeraden.

Infrarood vloerverwarming

Infrarood vloerverwarming kan toegepast worden onder Solcora by mFLOR producten in combinatie met een geschikte ondervloer. Er mag geen direct contact met het Solcora product zijn.

De vloertemperatuur mag niet hoger dan 30°C graden worden.

Voor meer belangrijke informatie m.b.t. leginstructies kunt u op onderstaande link klikken:

<https://solcora.com/wp-content/uploads/2018/08/180801-Solcora-installatiegids-NL.pdf>